# SKM IN HC
Insteekkoppelingsmof

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Reddingswerktuigen, spanwerktuigen, persen etc. |
| **Aansluiting 1** | NPT-binnendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **Leveromvang** | Met stofbescherming |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Beschrijving

Insteekkoppeling voor snel koppelen in het hoogste drukbereik.
Druppelarm koppelen en ontkoppelen.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IN HC** | 6 | NPT 1/4" -18 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IN HC** | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*