

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
compatibel met	Pioneer
Extra kenmerk	Met kogelklep
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	200,0	4	-25	110
SKM 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	200,0	4	-25	110
SKM 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	200,0	-	-40	110
SKM 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	200,0	4	-25	110
SKM 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	110

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUBS SP	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..SP
--------------------	---