

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>compatibel met</b>	Pioneer
<b>Extra kenmerk</b>	met kegelklep
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
<b>SKM 06 IN SP KE</b>	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
<b>SKM 10 IN SP KE</b>	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
<b>SKM 13 IN SP KE</b>	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKM 25 IN SP KE</b>	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

BD = werkdruk – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

<b>SKM ZUBS SP</b>	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..SP
--------------------	---