

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>Norm</b>	Conform ISO 7241-1 serie A
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Beschrijving

De glijbus kan met veerringen in een schot gemonteerd worden en functioneert dan als afbreekkoppeling. Door de dubbel werkende glijbus is een push-pullfunctie bij het koppelen mogelijk. Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

### Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Maat	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 04 IR 1	4	G 1/8" -28	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IR 1	6	G 1/4" -19	1	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 2	10	G 3/8" -19	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 3	10	G 3/8" -19	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IR 3	12	G 1/2" -14	3	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 4	19	G 3/4" -14	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 5	19	G 3/4" -14	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 IR 5	25	G 1" -11	5	225,0	4	-30	100

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

### Toebehoren

SKM ZUBS 3 CB	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..
SKM ZUB 3 12	Afbreekhouter met veer
SKM ZUBS	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..
SKM ZUB 3 11	Afbreekhouter met stofbescherming
SKM ZUB BLINDSTECKER	Blinde stekker voor insteekkoppelingsmof

### Reserveonderdelen

SKM ORING	O-ring voor SKM
SKM STUETZRING	Steuring voor SKM