

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>Norm</b>	Conform ISO 7241-1 serie A
<b>compatibel met</b>	Aeroquip
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = nominale diameter, nominale breedte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

**SKM ZUBS AE** Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..AE

## Reserveonderdelen

<b>SKM STUETZRING AE</b>	Steunring voor SKM...AE
<b>SKM ORING AE</b>	O-ring voor SKM...AE