SKM IR AE
Insteekkoppelingsmof

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Norm	Conform ISO 7241-1 serie A
compatibel met	Aeroquip
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving
Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Bestelaanwijzingen
Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUBS AE	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..AE

Reserveonderdelen

SKM STUETZRING AE	Steunring voor SKM...AE
SKM ORING AE	O-ring voor SKM...AE

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.