SKM IR F SN74
Insteekkoppelingsmof

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Constructie	Snap-tite serie 74
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing
Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 16028.

Beschrijving
Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.
Geschikt voor het gebruik in milieugevoelige bereiken.
Vlakdichtende insteekkoppeling voor minimaal olieverlies en binnendringen van lucht.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 10 IR F SN74	10	G 3/8" -19	250,0	4	-40	90
SKM 13 IR F SN74	12	G 1/2" -14	250,0	4	-40	90

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.