

SKM IR MC

Insteekkoppelingmof voor middelhoge druk

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Leveromvang	Met stofbescherming
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Het kleine formaat maakt ruimtebesparend gebruik mogelijk.

Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 06 IR MC	6	G 1/4" -19	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR MC	10	G 3/8" -19	250,0	4	-30	100
SKM 13 IR MC	12	G 1/2" -14	250,0	4	-30	100
SKM 20 IR MC	19	G 3/4" -14	320,0	3	-30	100
SKM 25 IR MC	25	G 1" -11	320,0	3	-30	100

DN = nominale diameter, nominale wijde - SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld