

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Constructie</b>	Snap-tite serie 72
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>Norm</b>	ISO 7241-1 serie B
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
<b>SKM 04 IR SN72</b>	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
<b>SKM 06 IR SN72</b>	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKM 10 IR SN72</b>	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKM 13 IR SN72</b>	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKM 20 IR SN72</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKM 25 IR SN72</b>	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

### Productvarianten

**SKM IR SN72 VA** Insteekkoppelingsmof, RVS

### Toebehoren

**SKM ZUBS SN72** Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..SN 72