


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| Constructie | Snap-tite serie H |
| Aansluiting 1 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|----------------|-----|----------------------|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 10 IR SN H | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 13 IR SN H | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 20 IR SN H | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 25 IR SN H | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 32 IR SN H | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 40 IR SN H | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 50 IR SN H | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 65 IR SN H | 65 | G 2,1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 75 IR SN H | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Productvarianten

SKM IR SN H VA Insteekkoppelingsmof, RVS

Toebehoren

SKM ZUBS SN H Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..SN H