

SKM IR SN H VA

Insteekkoppelingsmof

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.

Constructie Snap-tite serie H

Aansluiting 1 BSP-binnendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 Vorm A

Materiaal RVS



Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|-------------------|-----|----------------------|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H VA | 6 | G 1/4" -19 | 345,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 10 IR SN H VA | 10 | G 3/8" -19 | 280,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 13 IR SN H VA | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 20 IR SN H VA | 19 | G 3/4" -14 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 25 IR SN H VA | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |

BD = werkdruk – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld