

### Eigenschappen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| <b>Aansluiting 1</b>     | BSP-binnendraad cilindrisch   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E                                |
| <b>compatibel met</b>    | Tema  |



### Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.  
 Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.  
 Verhoogde veiligheid door een dubbele O-ringafdichting.  
 Door de veiligheidssluitring wordt onbedoeld ontkoppelen voorkomen.

### Artikel

| Aanduiding         | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|--------------------|-----|----------------------|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKM 06 IR T</b> | 6   | G 1/4" -19           | 450,0          | 2,5      | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKM 10 IR T</b> | 10  | G 3/8" -19           | 350,0          | 3,0      | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKM 13 IR T</b> | 12  | G 1/2" -14           | 300,0          | 3,0      | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKM 20 IR T</b> | 19  | G 3/4" -14           | 280,0          | 2,5      | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKM 25 IR T</b> | 25  | G 1" -11             | 250,0          | 3,5      | -30                                 | 100                                 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

### Toebehoren

**SKM ZUBS T** Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..T