SKMS HL 3 U

Steekkoppelingsmof (schotaansluiting)

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voertuigbouw (UNIMOG)
Constructie	Koppeling met schotaansluiting
Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Norm	Conform ISO 7241-1 serie A
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Door de dubbel werkende glijbus is een push-pullfunctie bij het koppelen mogelijk.
Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

Aanduiding	DN*	S-erie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitsc-hroefdraad	M-aat	Werk-druk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	Temperatuur plantaardige olie min. (°C)	Temperatuur plantaardige olie max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUBS	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..

Reserveonderdelen

SKM ORING	O-ring voor SKM
SKM STUETZRING	Steunring voor SKM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.