

SKMS HL 3 U

Steekkoppelingsmof (schotaansluiting)

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voertuigbouw (UNIMOG)
Constructie	Koppeling met schotaansluiting
Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Norm	Conform ISO 7241-1 serie A
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Door de dubbel werkende glijbus is een push-pullfunctie bij het koppelen mogelijk. Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

Aanduiding	DN*	S- erie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitc- hroefdraad	M- aat	Werk- druk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	Temperatuur plantaardige olie min. (°C)	Temperatuur plantaardige olie max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUBS	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..
-----------------	---

Reserveonderdelen

SKM ORING	O-ring voor SKM
SKM STUETZRING	Steuning voor SKM