

# SKMS HL 3 U

Steekkoppelingsmof (schotaansluiting)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Voertuigbouw (UNIMOG)
<b>Constructie</b>	Koppeling met schotaansluiting
<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° binnenconus
<b>Norm</b>	Conform ISO 7241-1 serie A
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Door de dubbel werkende glijbus is een push-pullfunctie bij het koppelen mogelijk. Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Artikel

Aanduiding	DN*	S- erie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitc- hroefdraad	M- aat	Werk- druk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	Temperatuur plantaardige olie min. (°C)	Temperatuur plantaardige olie max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

<b>SKM ZUBS</b>	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..
-----------------	---

## Reserveonderdelen

<b>SKM ORING</b>	O-ring voor SKM
<b>SKM STUETZRING</b>	Steuring voor SKM