

SKMS HL 3 U

Steekkoppelingsmof (schotaansluiting)

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Voertuigbouw (UNIMOG)

Constructie Koppeling met schotaansluiting

Aansluiting 1 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 24° binnenconus

Norm Conform ISO 7241-1 serie A

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat



Beschrijving

Door de dubbel werkende glijbus is een push-pullfunctie bij het koppelen mogelijk.

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

Aanduiding	DN*	S- erie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitc- hroefdraad	M- aat	Werk- druk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	Temperatuur plantaardige olie min. (°C)	Temperatuur plantaardige olie max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUBS Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..

Reserveonderdelen

SKM ORING O-ring voor SKM

SKM STUETZRING Steuring voor SKM