

# SKS HL UDK / SKS HS UDK

Insteekkoppelingstekker

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | 24° binnenconus                         |
| <b>Restdruk:</b>            | Het koppelen onder restdruk is mogelijk |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                   |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                       |



## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Artikel

| Aanduiding      | DN* | Serie | voor uitw.<br>buis-Ø<br>(mm) | Aansluitschroefdraad | Maat | Werkdruk<br>(bar) | SF<br>gek.* | Temperatuur minerale olie<br>min.<br>(°C) | Temperatuur minerale olie<br>max.<br>(°C) |
|-----------------|-----|-------|------------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------|---|---|
| SKS 06 HL 3 UDK | 6   | L     | 8                            | M 14x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 08 HL 3 UDK | 8   | L     | 10                           | M 16x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 10 HL 3 UDK | 10  | L     | 12                           | M 18x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 13 HL 3 UDK | 12  | L     | 15                           | M 22x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 16 HL 3 UDK | 16  | L     | 18                           | M 26x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 06 HS 3 UDK | 6   | S     | 10                           | M 18x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 08 HS 3 UDK | 8   | S     | 12                           | M 20x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 10 HS 3 UDK | 10  | S     | 14                           | M 22x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |
| SKS 13 HS 3 UDK | 12  | S     | 16                           | M 24x1,5             | 3    | 225,0             | 4           | -25                                       | 125                                       |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

SKS ZUBS Stofbescherming koppelingstekker, SKS..