

### Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische binnendraad cilindrisch   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Voor inschroefftap met vormen A, B en evt. vorm E                               |
| <b>Norm</b>                 | Conform ISO 7241-1 serie A  |
| <b>Materiaal</b>            | Staal   |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat   |



### Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

### Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

### Artikel

| Aanduiding  | DN* | Aansluitschroefdraad | L<br>(mm) | Maat | Werkdruk<br>(bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min.<br>(°C) | Temperatuur minerale olie max.<br>(°C) |
|-------------|-----|----------------------|-----------|------|-------------------|----------|--|--|
| SKS 04 IM 1 | 5   | M 12x1,5             | 45,0      | 1    | 300,0             | 4        | -25                                    | 100                                    |
| SKS 06 IM 1 | 6   | M 14x1,5             | 45,0      | 1    | 300,0             | 4        | -25                                    | 100                                    |
| SKS 08 IM 2 | 8   | M 16x1,5             | 49,0      | 2    | 250,0             | 4        | -30                                    | 100                                    |
| SKS 08 IM 3 | 8   | M 16x1,5             | 59,0      | 3    | 225,0             | 4        | -25                                    | 125                                    |
| SKS 10 IM 2 | 10  | M 18x1,5             | 49,0      | 2    | 300,0             | 4        | -25                                    | 125                                    |
| SKS 10 IM 3 | 10  | M 18x1,5             | 60,0      | 3    | 225,0             | 4        | -30                                    | 100                                    |
| SKS 10 IM 4 | 10  | M 18x1,5             | 63,5      | 4    | 225,0             | 4        | -25                                    | 125                                    |
| SKS 13 IM 3 | 12  | M 22x1,5             | 48,0      | 3    | 225,0             | 4        | -30                                    | 100                                    |
| SKS 13 IM 4 | 12  | M 22x1,5             | 63,5      | 4    | 225,0             | 4        | -30                                    | 100                                    |
| SKS 20 IM 5 | 19  | M 30x1,5             | 76,0      | 5    | 225,0             | 4        | -25                                    | 125                                    |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

### Toebehoren

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SKS ZUBS</b>    | Stofbescherming koppelingsstekker, SKS.. |
| <b>SKS ZUB 3</b>   | Stekkerhouder koppelingsstekker SKS..3   |
| <b>SKS ZUB 3 S</b> | Stekkerhouder koppelingsstekker SKS..3   |