

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	Metrische binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>compatibel met</b>	Aeroquip
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Aanwijzing

Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 7241-1 serie A.

## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKS 10 IM AE	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
SKS 13 IM AE	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

SKS ZUBS AE Stofbescherming koppelingsstekker, SKS..AE