SKS IN HC

Insteekkoppelingsstekker

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Reddingswerktuigen, spanwerktuigen, persen etc.
Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Leveromvang	Met stofbescherming
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

De stekker mag in ontkoppelde toestand niet belast worden.

Beschrijving

Druppelarm koppelen en ontkoppelen.
Insteekkoppeling voor snel koppelen in het hoogste drukbereik.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	L (mm)	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.