

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Constructie</b>	Snap-tite serie H
<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
<b>SKS 06 IN SN H</b>	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
<b>SKS 10 IN SN H</b>	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
<b>SKS 13 IN SN H</b>	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
<b>SKS 20 IN SN H</b>	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
<b>SKS 25 IN SN H</b>	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
<b>SKS 32 IN SN H</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
<b>SKS 40 IN SN H</b>	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
<b>SKS 50 IN SN H</b>	51	NPT 2" -11,5	105,0	2	-40	90
<b>SKS 65 IN SN H</b>	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
<b>SKS 75 IN SN H</b>	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

### Toebehoren

<b>SKS ZUBS SN H</b>	Stofbescherming koppelingsstekker, SKS..SN H
----------------------	--