

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Reddingswerktuigen, spanwerktuigen, persen etc. |
| Aansluiting 1 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Leveromvang | Met stofbescherming |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Aanwijzing

De stekker mag in ontkoppelde toestand niet belast worden.

Beschrijving

Druppelarm koppelen en ontkoppelen.

Insteekkoppeling voor snel koppelen in het hoogste drukbereik.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | L (mm) | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|--------------|-----|----------------------|-----------|-------------------|----------|--|--|
| SKS 04 IR HC | 5 | G 1/8" -28 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IR HC | 6 | G 1/4" -19 | 38,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IR HC | 10 | G 3/8" -19 | 39,5 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nominale diameter, nominale breedte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld