

# SKS IR SN H VA

Insteekkoppelingstekker van RVS

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Constructie</b>	Snap-tite serie H
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>Materiaal</b>	RVS



## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
<b>SKS 06 IR SN H VA</b>	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
<b>SKS 10 IR SN H VA</b>	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
<b>SKS 13 IR SN H VA</b>	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
<b>SKS 20 IR SN H VA</b>	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
<b>SKS 25 IR SN H VA</b>	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = werkdruk – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

<b>SKS ZUBS SN H</b>	Stofbescherming koppelingstekker, SKS..SN H
----------------------	---------------------------------------------