# SKS IR SP

Insteekkoppelingsstekker

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| **compatibel met** | Pioneer |
| **Extra kenmerk** | Met kogelklep |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | L (mm) | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SP** | 6 | G 1/4" -19 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 10 IR SP** | 10 | G 3/8" -19 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 13 IR SP** | 12 | G 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 20 IR SP** | 19 | G 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Stofbescherming koppelingsstekker, SKS..SP |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*