

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>compatibel met</b>	Pioneer
<b>Extra kenmerk</b>	met kegelklep
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
<b>SKS 06 IR SP KE</b>	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
<b>SKS 10 IR SP KE</b>	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
<b>SKS 13 IR SP KE</b>	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKS 20 IR SP KE</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

<b>SKS ZUBS SP</b>	Stofbescherming koppelingsstekker, SKS..SP
--------------------	--