

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>compatibel met</b>	Tema
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.  
Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Aansluitschroefdraad	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	Werkdruk (bar)
SKS 06 IR T	6	4	G 1/4" -19	2,5	-30	100	450,0
SKS 10 IR T	10	6	G 3/8" -19	3,0	-30	100	350,0
SKS 13 IR T	12	8	G 1/2" -14	3,0	-30	100	300,0
SKS 20 IR T	19	12	G 3/4" -14	2,5	-30	100	280,0
SKS 25 IR T	25	16	G 1" -11	3,5	-30	100	250,0

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

SKS ZUBS T Stofbescherming koppelingstekker, SKS..T