

# TKM MV HB

Tempereerkoppelingsmof met ventiel

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 60° binnenconus

Materiaal Messing



## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Stekkermaat (mm)	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 MV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 MV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat