

# TKM OV HB

Tempereerkoppelingsmof zonder ventiel

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 60° binnenconus

Materiaal Messing



## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding      | DN* | Aansluitschroefdraad | Stekkermaat<br>(mm) | Werkdruk<br>(bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie<br>min.<br>(°C) | Temperatuur minerale olie<br>max.<br>(°C) | SW<br>(mm) |
|-----------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|----------|---|---|------------|
| TKM 09 OV 06 HB | 6   | G 1/4" -19           | 9                   | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 17         |
| TKM 09 OV 10 HB | 10  | G 3/8" -19           | 9                   | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 19         |
| TKM 13 OV 06 HB | 6   | G 1/4" -19           | 13                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 22         |
| TKM 13 OV 10 HB | 10  | G 3/8" -19           | 13                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 22         |
| TKM 19 OV 13 HB | 12  | G 1/2" -14           | 19                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 30         |
| TKM 19 OV 20 HB | 19  | G 3/4" -14           | 19                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 30         |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat