# TKM S MV HB

Tempereerkoppelingsmof met ventiel, met ontgrendelingsbeveiliging

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | 60° binnenconus |
| **Materiaal** | Messing |



## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Stekkermaat (mm) | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 13 S MV 10 HB** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| **TKM 19 S MV 13 HB** | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |
| **TKM 19 S MV 20 HB** | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*