

# TKM S MV HB

Tempereerkoppelmof met ventiel, met ontgrendelingsbeveiliging

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 60° binnenconus

Materiaal Messing



## Artikel

| Aanduiding               | DN* | Aansluit Schroefdraad | Stekkermaat<br>(mm) | Werkdruk<br>(bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie<br>min.<br>(°C) | Temperatuur minerale olie<br>max.<br>(°C) | SW<br>(mm) |
|--------------------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|----------|---|---|------------|
| <b>TKM 13 S MV 10 HB</b> | 10  | G 3/8" -19            | 13                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 22         |
| <b>TKM 19 S MV 13 HB</b> | 12  | G 1/2" -14            | 19                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 30         |
| <b>TKM 19 S MV 20 HB</b> | 19  | G 3/4" -14            | 19                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       | 30         |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat