

# TKM S OV MM ND

Tempereerkoppelingsmof zonder ventiel, met ontgrendelingsbeveiliging

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Aansluiting 1</b> | Slangaansluiting    |
| <b>O-ring</b>        | Viton, PTFE, gecoat |
| <b>Materiaal</b>     | Messing             |



## Artikel

| Aanduiding                  | DN* | Slangaansluiting<br>(mm) | Stekkermaat<br>(mm) | Werkdruk<br>(bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie<br>min.<br>(°C) | Temperatuur minerale olie<br>max.<br>(°C) |
|-----------------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|---|---|
| <b>TKM 09 S OV 10 MM ND</b> | 10  | 10                       | 9                   | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       |
| <b>TKM 13 S OV 10 MM ND</b> | 10  | 10                       | 13                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       |
| <b>TKM 13 S OV 13 MM ND</b> | 12  | 13                       | 13                  | 15,0              | 3        | -15                                       | 150                                       |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld