# TKS OV HBK 90

Tempereerkoppelingsstekker zonder ventiel, W90°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Aansluiting 1** | BSPT-buitendraad conisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **Materiaal** | Messing |



## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Stekkermaat (mm) | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKS 09 OV 02 HBK 90** | 2 | R 1/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 09 OV 06 HBK 90** | 6 | R 1/4" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 09 OV 10 HBK 90** | 10 | R 3/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKS 13 OV 06 HBK 90** | 6 | R 1/4" K | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*