

TKS OV MM ND

Tempereerkoppelingsstekker zonder ventiel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 Slangaansluiting

Materiaal Messing



Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Slangaansluiting (mm) | Stekkermaat (mm) | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|--------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|---|---|
| TKS 09 OV 06 MM ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 09 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 13 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 13 OV 13 MM ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 19 OV 16 MM ND | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 19 OV 19 MM ND | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld