

# TKS OV ROR

Tempereerkoppelingsstekker zonder ventiel

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1** Buisaansluitstuk om af te korten

**Materiaal** Messing



## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis (mm)	Stekkermaat (mm)	Lengte (mm)	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV ROR 08 L 68	8	9	68	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 08 L 100	8	9	100	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 10 L 120	10	9	120	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 240	10	9	240	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 360	10	9	360	15,0	3	-15	150	11
TKS 13 OV ROR 14 L 150	14	13	150	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV ROR 14 L 300	14	13	300	15,0	3	-15	150	15

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat