

TKS OV ROR

Tempereerkoppelingsstekker zonder ventiel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 Buisaansluitstuk om af te korten

Materiaal Messing



Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | Uitw. Ø buis (mm) | Stekkermaat (mm) | Lengte (mm) | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | SW (mm) |
|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|---|---|------------|
| TKS 09 OV ROR 08 L 68 | 8 | 9 | 68 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| TKS 09 OV ROR 08 L 100 | 8 | 9 | 100 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 120 | 10 | 9 | 120 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 240 | 10 | 9 | 240 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 09 OV ROR 10 L 360 | 10 | 9 | 360 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| TKS 13 OV ROR 14 L 150 | 14 | 13 | 150 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 13 OV ROR 14 L 300 | 14 | 13 | 300 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat