

# PA 500 SF6 VA

Persarmatuur, SFS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Persarmatuur voor HD 500 slangen    |
| <b>Aansluiting 1</b>     | SAE-flensaansluiting 6000 PSI       |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | vlakdichtend met SF-O-ring          |
| <b>Afkorting</b>         | SFS                                 |
| <b>Norm</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2              |
| <b>Integratie</b>        | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| <b>Leveromvang</b>       | Persnippel + persfitting            |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                                 |



## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding       | DN | Size | Duim   | Flensmaat | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|------------------|----|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| PA 520 SF6 VA    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"      | 41,3      | 8,8       |
| PA 520 SF6 25 VA | 19 | 12   | 3/4"   | 1"        | 47,6      | 9,5       |
| PA 525 SF6 VA    | 25 | 16   | 1"     | 1"        | 47,6      | 9,5       |
| PA 525 SF6 32 VA | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"    | 54,0      | 10,3      |
| PA 532 SF6 VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 54,0      | 10,3      |
| PA 532 SF6 40 VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"    | 63,5      | 12,6      |
| PA 540 SF6 VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"    | 63,5      | 12,6      |
| PA 540 SF6 50 VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"        | 79,4      | 12,6      |
| PA 550 SF6 VA    | 51 | 32   | 2"     | 2"        | 79,4      | 12,6      |

## Productvarianten

PA 500 SF6 A Persarmatuur, SFS, Staal