

PA 500 AJ 90 VA

Persarmatuur, DKJ W90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 UN/UNF-moerdraad

Afdichtingsvorm 1 74° binnenconus


Afkorting DKJ

Norm ISO 8434-2

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal RVS



Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1,1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1,5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1,5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1,7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2,1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	151,5	70