

# PA 500 AOB A H

Persarmatuur, DKOR

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persarmatuur voor HD 500 slangen
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° buitenconus met O-ring
<b>Afkorting</b>	DKOR
<b>Norm</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integratie</b>	Met losbreekbeveiliging (interlock)
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Extra kenmerk</b>	voor hamerbedrijf
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Versterkte uitvoering voor extreme belastingen, bijv. bij pneumatische hamers.

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6