

# PA 500 HN A

Persarmatuur, AGN

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persarmatuur voor HD 500 slangen
<b>Aansluiting 1</b>	NPT-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Draadafdichtend, extra 60° binnenconus.
<b>Afkorting</b>	AGN
<b>Integratie</b>	Met losbreekbeveiliging (interlock)
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1,1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1,1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1,1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

## Productvarianten

PA 500 HN VA Persarmatuur, AGN, RVS