

PA 500 SF 45 A

Persarmatuur, SFL W45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 500 slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Afkorting | SFL |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 132,5 | 27,5 |
| PA 720 SF 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 134,5 | 29,5 |
| PA 725 SF 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 153,0 | 30,0 |
| PA 725 SF 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 159,0 | 28,5 |
| PA 725 SF 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 161,0 | 30,5 |
| PA 532 SF 25 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 170,5 | 35,0 |
| PA 532 SF 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 182,0 | 34,5 |
| PA 532 SF 40 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 187,0 | 37,5 |
| PA 540 SF 32 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 202,5 | 43,0 |
| PA 540 SF 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 215,0 | 41,5 |
| PA 540 SF 50 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 230,5 | 55,5 |
| PA 550 SF 45 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 263,0 | 58,5 |

Productvarianten

PA 500 SF 45 VA Persarmatuur, SFL W45°, RVS