

# PA 700 AOS VA

Persarmatuur, DKOS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 700 slangen

**Aansluiting 1** Metrische moerdraad

**Afdichtingsvorm 1** 24° buitenconus met O-ring


**Afkorting** DKOS

**Norm** ISO 8434-1

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** RVS



## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 740 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,0

## Productvarianten

PA 700 AOS Persarmatuur, DKOS, Staal