

# PA 700 SF 90 VA

Persarmatuur, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Persarmatuur voor HD 700 slangen    |
| <b>Aansluiting 1</b>     | SAE-flensaansluiting 3000 PSI       |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | vlakdichtend met SF-O-ring          |
| <b>Afkorting</b>         | SFL                                 |
| <b>Norm</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-1              |
| <b>Integratie</b>        | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| <b>Leveromvang</b>       | Persnippel + persfitting            |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                                 |



## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding         | DN | Size | Duim   | Flensmaat | Werkdruk<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|------|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 732 SF 90 VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 280,0             | 50,8      | 8,0       | 91,5       |
| PA 732 SF 40 90 VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"    | 210,0             | 60,3      | 8,0       | 95,0       |
| PA 740 SF 90 VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"    | 210,0             | 60,3      | 8,0       | 105,0      |
| PA 740 SF 50 90 VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"        | 210,0             | 71,4      | 9,5       | 121,0      |

## Productvarianten

PA 700 SF 90 Persarmatuur, SFL W90°, Staal