

PA 700 SF 90 VA

Persarmatuur, SFL W90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 700 slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Afkorting | SFL |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Materiaal | RVS |



Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | Werkdruk (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 732 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 91,5 |
| PA 732 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 95,0 |
| PA 740 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 105,0 |
| PA 740 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 121,0 |

Productvarianten

PA 700 SF 90 Persarmatuur, SFL W90°, Staal