

# PN AFS 45

Persnippel, DKS W45°

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische moerdraad                                  |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | 24°/60° Universal sealing head                       |
| <b>Afkorting</b>            | DKS  |
| <b>Serie</b>                | Zwaar  |
| <b>Materiaal</b>            | Staal  |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                                    |



## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Artikel

| Aanduiding      | DN | Size | Duim  | Werkdruk (bar) | G1         | voor uitw. buis-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|------|-------|----------------|------------|------------------------|---------|---------|----|
| PN 06 AFS 04 45 | 6  | 4    | 1/4"  | 630,0          | M 16 x 1,5 | 8                      | 79,0    | 21,0    | 19 |
| PN 06 AFS 45    | 6  | 4    | 1/4"  | 630,0          | M 18 x 1,5 | 10                     | -       | -       | -  |
| PN 08 AFS 45    | 8  | 5    | 5/16" | 630,0          | M 20 x 1,5 | 12                     | -       | -       | -  |
| PN 20 AFS 45    | 19 | 12   | 3/4"  | 400,0          | M 36 x 2   | 25                     | 129,0   | 39,0    | 46 |