

# PN FL 90 VA

Persnippel, BEL W90°

## Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>     | Buissokken   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | Snijringaansluiting                                  |
| <b>Afkorting</b>         | BEL  |
| <b>Norm</b>              | ISO 8434-1   |
| <b>Serie</b>             | Licht  |
| <b>Materiaal</b>         | RVS  |



## Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Niet bij nieuwe constructies gebruiken; wij raden aan: PN...AOL...90 VA.

## Artikel

| Aanduiding        | DN | Size | Duim   | Werkdruk (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|------|--------|----------------|---------|---------|---------|
| PN 06 FL 04 90 VA | 6  | 4    | 1/4"   | 250,0          | 6,0     | 62,3    | 32,5    |
| PN 06 FL 90 VA    | 6  | 4    | 1/4"   | 250,0          | 8,0     | 68,3    | 37,0    |
| PN 06 FL 08 90 VA | 6  | 4    | 1/4"   | 250,0          | 10,0    | 72,8    | 40,0    |
| PN 08 FL 90 VA    | 8  | 5    | 5/16"  | 250,0          | 10,0    | 70,8    | 41,5    |
| PN 08 FL 10 90 VA | 8  | 5    | 5/16"  | 250,0          | 12,0    | 77,8    | 45,0    |
| PN 10 FL 08 90 VA | 10 | 6    | 3/8"   | 250,0          | 10,0    | 70,8    | 41,5    |
| PN 10 FL 90 VA    | 10 | 6    | 3/8"   | 250,0          | 12,0    | 77,8    | 45,0    |
| PN 13 FL 90 VA    | 12 | 8    | 1/2"   | 250,0          | 15,0    | 84,8    | 49,0    |
| PN 16 FL 90 VA    | 16 | 10   | 5/8"   | -              | 18,0    | 93,0    | 65,0    |
| PN 20 FL 90 VA    | 19 | 12   | 3/4"   | -              | 22,0    | 112,0   | 75,5    |
| PN 25 FL 90 VA    | 25 | 16   | 1"     | 100,0          | 28,0    | 127,5   | 98,0    |
| PN 32 FL 90 VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 100,0          | 35,0    | 174,0   | 127,0   |
| PN 40 FL 90 VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | 100,0          | 42,0    | 174,0   | 127,0   |

## Productvarianten

PN FL 90 Persnippel, BEL W90°, Staal

## Extra elementen

VOM Voormontagesok