

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>        | BSPT-buitendraad conisch                             |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | draaddichtend  |
| <b>Afkorting</b>            | AGR-K  |
| <b>Materiaal</b>            | Staal  |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                                    |



## Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

## Artikel

| Aanduiding   | DN | Size | Duim   | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|------|--------|------------|------------|----|
| PN 04 HBK 02 | 5  | 3    | 3/16"  | R 1/8" K   | 43,0       | 12 |
| PN 04 HBK 06 | 5  | 3    | 3/16"  | R 1/4" K   | 47,5       | 14 |
| PN 06 HBK 02 | 6  | 4    | 1/4"   | R 1/8" K   | 49,0       | 12 |
| PN 06 HBK    | 6  | 4    | 1/4"   | R 1/4" K   | 53,5       | 14 |
| PN 06 HBK 10 | 6  | 4    | 1/4"   | R 3/8" K   | 54,0       | 19 |
| PN 08 HBK 06 | 8  | 5    | 5/16"  | R 1/4" K   | 53,5       | 14 |
| PN 08 HBK 10 | 8  | 5    | 5/16"  | R 3/8" K   | 54,0       | 19 |
| PN 10 HBK 06 | 10 | 6    | 3/8"   | R 1/4" K   | 56,0       | 14 |
| PN 10 HBK    | 10 | 6    | 3/8"   | R 3/8" K   | 56,5       | 19 |
| PN 10 HBK 13 | 10 | 6    | 3/8"   | R 1/2" K   | 61,0       | 22 |
| PN 13 HBK 10 | 12 | 8    | 1/2"   | R 3/8" K   | 58,0       | 19 |
| PN 13 HBK    | 12 | 8    | 1/2"   | R 1/2" K   | 62,0       | 22 |
| PN 13 HBK 20 | 12 | 8    | 1/2"   | R 3/4" K   | 64,5       | 27 |
| PN 16 HBK 13 | 16 | 10   | 5/8"   | R 1/2" K   | 67,5       | 22 |
| PN 16 HBK    | 16 | 10   | 5/8"   | R 5/8" K   | 70,5       | 24 |
| PN 16 HBK 20 | 16 | 10   | 5/8"   | R 3/4" K   | 69,0       | 27 |
| PN 20 HBK    | 19 | 12   | 3/4"   | R 3/4" K   | 76,5       | 27 |
| PN 20 HBK 25 | 19 | 12   | 3/4"   | R 1" K     | 80,5       | 36 |
| PN 25 HBK    | 25 | 16   | 1"     | R 1" K     | 88,5       | 36 |
| PN 25 HBK 32 | 25 | 16   | 1"     | R 1,1/4" K | 91,5       | 46 |
| PN 32 HBK    | 31 | 20   | 1.1/4" | R 1,1/4" K | 101,0      | 46 |
| PN 32 HBK 40 | 31 | 20   | 1.1/4" | R 1,1/2" K | 102,0      | 50 |
| PN 40 HBK    | 38 | 24   | 1.1/2" | R 1,1/2" K | 105,5      | 50 |
| PN 40 HBK 50 | 38 | 24   | 1.1/2" | R 2" K     | 113,0      | 65 |
| PN 50 HBK    | 51 | 32   | 2"     | R 2" K     | 127,5      | 65 |

## Productvarianten

PN HBK VA Persnippel, AGR-K, RVS