


PN WEO SB

Persnippel, bus WEO-insteekaansluiting

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persnippel voor HD 100- tot HD 400-, KP-, TE-slangen
Aansluiting 1	Bus
Afdichtingsvorm 1	O-ring afgedicht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Kies de passende fitting aan de hand van het slangtype.

Beschrijving

Zelfafstellend ter vermijding van torsiespanningen.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk bar	Maat	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
PN 06 WEO 10 SB	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	62,0	19
PN 10 WEO 13 SB	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	66,0	22
PN 13 WEO 16 SB	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	67,0	27
PN 20 WEO 23 SB	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	87,0	32
PN 25 WEO 30 SB	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	105,0	41

Reserveonderdelen

WEO B DISA WEO-afdichtingsset