

L HN HJ VA

Inschroef-sok, L-vorm

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Aansluiting 1 | NPT-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 + 3 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 74° buitenconus |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | L-vorm |
| Materiaal | RVS |



Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| L HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| L HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| L HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| L HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| L HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| L HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| L HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

L HN HJ Inschroef-sok, L-vorm, Staal