

L HRO HB

Inschroef-sok, L-vorm

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | vorm G |
| Aansluiting 2 + 3 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 60° binnenconus |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | L-vorm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| L HRO 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| L HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 33 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 20 HB 16 | G 1,1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 20 HB | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 24 HB | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = sleutelmaat