

LO HJ

Inschroef-sok, L-vorm

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroef-sok
Aansluiting 2 + 3	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2 + 3	74° buitenconus
Constructie	Inschroef-sok richting instelbaar
Uitvoering	L-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
LO 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
LO 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
LO 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10
LO 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
LO 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	19	22	16,36 x 2,20
LO 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	25	19,18 x 2,46
LO 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	25	19,18 x 2,46
LO 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
LO 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	32	23,47 x 2,95
LO 16 HJ	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
LO 16 HJ 12	1,5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	38	29,74 x 2,95
LO 20 HJ	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	41	48	37,47 x 3,00
LO 24 HJ	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	48	54	43,69 x 3,00

SW = sleutelmaat

Productvarianten

LO HJ VA Inschroef-sok, L-vorm, RVS